Gprinter 佳博®

GP-L80250II

前台/后厨80mm小票机

80mm热敏小票打印机

产品特征

- 250mm/s高速打印，高峰时段也能从容应对
- 支持串口+USB+100M以太网接口,适配更广
- 采用100M网卡，连接打印更快速，避免丢单情况发生
- 标配GB18030简体/繁体中文汉字库，打印内容更丰富
- 内置资料缓冲器，突发大流量订单不卡顿，打印流畅
- 新型平推切刀，寿命高达百万次，经久耐用
- 前置LED灯提醒面板,任务打印及来单提醒更明显
- 可平放并支持壁挂，节省桌面空间

来单提醒
防漏单、防错单

250mm/s
打印速度

耐磨切刀
寿命高达150万次

壁挂设计
节省空间

高品质打印头
耐高温、抗磨损

技术参数：

配置：	GP-L80250II
打印方式	热敏式
打印指令	兼容ESC/POS命令
分辨率	203DPI
打印速度	250mm/s
打印宽度	最大72mm
通讯接口	USB+串口+网口
图形	支持不同密度位图打印
一维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128
二维码	QRCODE
字符集	标配：简体中文GB18030 选配：繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	79.5±0.5mm
纸张厚度	0.06-0.08mm
纸卷外径	最大80mm
出纸方式	上出纸(壁挂状态为前出纸)
介质处理	裁切
输入	DC24V 2.5A
工作环境	0~40°C，30%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C，20%~93%不结露
重量（裸机）	1.503kg
产品尺寸(DxWXH)	201×147×139mm
包装尺寸(DxWXH)	260×210×230mm
切刀寿命	150万次
打印头耐磨性	150km

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。